


Capteur de proximité SIEF-M12B-PS-S-L

Code article :553541

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Modèle	rond
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Symbole	00991701
Certification	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Note sur le matériau	Exempt de cuivre et de PTFE Conforme à RoHS
Distance de commutation nominale	3 mm
Température ambiante	-30 °C ... 85 °C
Répétabilité	0.16 mm
Sortie de commutation	PNP
Fonction des éléments de commutation	Contact NO
Fréquence de commutation CC max.	3000 Hz
Courant de sortie max.	200 mA
Résistance aux courts-circuits	Cyclique
Plage de tension de service CC	10 V ... 30 V
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tous les raccords électriques
Raccord électrique	3 pôles M12x1 Connecteur mâle
Matériau du boîtier de connecteur	Laiton Chromé
Taille	M12
Type de montage	noyé
Poids du produit	24 g
Matériau du boîtier	Laiton Chromé
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Degré de protection	IP68
Immunité aux perturbations magnétiques	Champ magnétique continu et alternatif
Résistance à la tension de choc	0.8 kV
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Degré d'encrassement	3
Sélection informations complémentaires du capteur	Reduction factor 1, resistant to magnetic fields
Sélection du modèle de capteur	Standard