



AZ 16-03ZVRK-M20

- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- Grande chambre de raccordement
- Boîtier plastique
- Double isolation
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codage multiple
- Durée de vie élevée
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	AZ 16-03ZVRK-M20
Référence d'article (n° de commande)	101157374
EAN (European Article Number)	4030661180045
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-26-02
eCl@ss number, Version 11.0	27-27-26-02

Homologations - Règlements

Certificats	TÜV cULus CCC EAC
-------------	----------------------------

Caractéristiques globales

Niveau de codage selon ISO 14119	faible
Matériau du boîtier	Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Matériau des contacts, électriques	Argent
------------------------------------	--------

Poids brut	115 g
------------	-------

Données générales - Caractéristiques

Nombre de passages de câble	3
-----------------------------	---

Nombre de contacts de sécurité	3
--------------------------------	---

Classification

Normes de référence	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN 60947-5-1
---------------------	---

Durée d'utilisation	20 année(s)
---------------------	-------------

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10d contact NF	2 000 000 manœuvres
-----------------	---------------------

Remarque (B10d contact NO)	pour 10% I_e de charge de contact ohmique
----------------------------	---

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.	1 000 000 manœuvres
------------------------------	---------------------

force de maintien	30 N
-------------------	------

course d'ouverture forcée	8 mm
---------------------------	------

Force d'ouverture forcée, min.	10 N
--------------------------------	------

Vitesse d'attaque, max.	2 m/s
-------------------------	-------

Données mécaniques - technique de connexion

Connecteur de raccordement	Raccord fileté
----------------------------	----------------

Entrée de câble	3 x M20 x 1,5
-----------------	---------------

Section du câble, min.	0,25 mm ²
------------------------	----------------------

Section du câble, max.	2,5 mm ²
------------------------	---------------------

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur	30 mm
Largeur du capteur	52 mm
Hauteur du capteur	90 mm

Conditions ambiantes

Étanchéité	IP67 selon IEC/EN 60529
Température ambiante, min.	-30 °C
Température ambiante, max.	+80 °C
TEMP_AMBIENT_MIN_GEN	-30

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement U_i	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}	6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique	10 A
Élément de commutation	Contact de rupture
Principe de commutation	Dispositif de déclenchement de rampage

Données électriques - Contacts de sécurité

Tension, catégorie d'utilisation AC15	230 VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC15	4 A
Tension, catégorie d'utilisation DC13	24 VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC13	4 A

Données électriques - Contacts auxiliaires

Tension, catégorie d'utilisation AC15	230 VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC15	4 A
Tension, catégorie d'utilisation DC13	24 VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC13	4 A

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Les actionneurs ne sont pas compris dans la livraison des interrupteurs.

Exemple de commande

Désignation produit:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)

(1)

Sans	1 contact NO / 1 contact NF
02	2 contacts NF
03	3 contacts NF
12	1 contact NO / 2 contacts NF

(2)

Sans	Force d'éjection
R	Force de maintien 30 N

(3)

G24	avec LED (seulement possible pour la version avec un contact NO et un contact NF)
------------	---

(4)

M16	Entrée de câble M 16
M20	Entrée de câble M 20
ST	Connecteur M12, 4 pôles, en bas
STL	Connecteur M12, 4 pôles, à gauche
STR	Connecteur M12, 4 pôles, à droite

(5)

2254	Force de maintien 5 N
1762	Montage frontal
1637	contacts dorés

Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kaz16f01

| 471,8 kB | .jpg | 165.806 x 268.817 mm - 470 x 762 px - 72 dpi

| 115,4 kB | .png | 74.083 x 119.944 mm - 210 x 340 px - 72 dpi

Plan d'encombrement composant de base




ID: laz16g01

| 28,1 kB | .cdr |

| 3,1 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 62,3 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Diagramme des contacts




ID: kaz16s03

| 20,6 kB | .cdr |

| 2,1 kB | .png | 74.083 x 31.75 mm - 210 x 90 px - 72 dpi

| 67,0 kB | .jpg | 352.778 x 150.636 mm - 1000 x 427 px - 72 dpi

Diagramme de contact



ID: k3o3sk01

| 18,9 kB | .cdr |

| 82,7 kB | .jpg | 352.778 x 191.558 mm - 1000 x 543 px - 72 dpi

| 2,4 kB | .png | 74.083 x 40.217 mm - 210 x 114 px - 72 dpi

| 6,7 kB | .png | 50.038 x 27.178 mm - 591 x 321 px - 300 dpi

| 2,4 kB | .jpg | 33.161 x 17.992 mm - 94 x 51 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original.

Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 29/10/2021 13:35