

Actionneurs rotatifs ERMO-32-ST-E

Code article :3008528

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Structure de construction	vireur électrique avec réducteur intégré
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	Avec taraudage
Angle de rotation	sans fin
Rapport de transmission	7:1
Couple de torsion nominal	5 Nm
Régime nominal	50 1/min
Vitesse de rotation max.	100 1/min
Jeu en torsion	0.2 deg
Répétabilité	±0,1 °
Force axiale max.	450 N
Force radiale max.	550 N
Moment d'inertie de masse admis	0.0164 kgm ²
Poids du produit	2200 g
Angle de pas pour pas entier	1.8 deg
Tolérance d'angle de pas	±5 %
Moment d'inertie de masse JO	0.39 kgcm ²
Facteur de marche	100%
Tension de service nominale CC	24 V
Courant nominal du moteur	4.2 A
Classe de protection d'isolation	B
Type de moteur	Moteur pas à pas
Indicateur de position du rotor	Codeur incrémentiel
Interface de l'indicateur de position du rotor	RS422 TTL canaux AB + index zéro
Principe de mesure de l'indicateur de position du rotor	Optique
Connectique électrique	Connecteur mâle
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Code d'interface, base	E8-55
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 °C ... 50 °C
Humidité relative de l'air	0 - 85 % sans condensation
Note sur le matériau	Contient des substances entravant la capacité de mouillage des peintures Conforme à RoHS

Caractéristique	Valeur
Matériau du flasque	Alliage d'aluminium corroyé anodisé
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé