


# Câble de liaison NEBM-L5G6-E-10-N-LE6

Code article :4977493

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	Plan de pose L5
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	6
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	6
Raccord électrique 1, schéma de câblage	00995785
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, type de connexion	Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	extrémité nue
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	6
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	6
Plage de tension de service CC	0 V ... 30 V
Plage de tension de service CA	0 V ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	5 A
Résistance à la tension de choc	1.5 kV
Longueur de câble	10 m
Caractéristiques des câbles	Compatibilité avec les chaînes porte-câbles
Conditions d'essai de câble	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage fixe	≥19 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	≥31 mm
Diamètre de câble	6.1 mm
Composition du câble	6 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Section nominale du fil	0.25 mm <sup>2</sup>
Extrémités de fils	Coupure franche
Degré de protection	IP20
Note sur le degré de protection	IP65 en cas de montage dans une boîte de raccordement
Température ambiante	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-40 °C ... 80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de gaine de câble	Gris
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir
Matériau de gaine isolante	TPE-E