



Câble codeur NEBM-M12G8-E-5-LE8

Code article :1451588

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	ronde
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	8
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	8
Raccord électrique 1, schéma de câblage	00992265
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, type de connexion	Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	extrémité nue
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	8
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	8
Plage de tension de service CC	0 V ... 30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Plage de tension de service CA	0 V ... 30 V
Tension de service nominale CA	24 V
Longueur de câble	5 m
Caractéristiques des câbles	Compatibilité avec les chaînes porte-câbles
Rayon de courbure, câblage mobile	≥68 mm
Diamètre de câble	6.8 mm
Composition du câble	4 x 2 x 0,14 mm ² blindé
Section nominale du fil	0.14 mm ²
Extrémités de fils	Cosse
Degré de protection	IP65
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C ... 80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)

Caractéristique	Valeur
Couleur de gaine de câble	Gris