


Capteur de proximité SIEN-M8B-NS-S-L

Code article :150385

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Conforme à la norme | EN 60947-5-2 |
| Symbole | 00991703 |
| Certification | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon directive européenne CEM |
| Note sur le matériau | Exempt de cuivre et de PTFE Conforme à RoHS |
| Distance de commutation nominale | 1,5 mm |
| Distance de commutation sécurisée | 1.21 mm |
| Coefficients de réduction | Aluminium = 0,25 Acier inoxydable St 18/8 = 0,7 Cuivre = 0,2 Laiton = 0,35 Acier St 37 = 1,0 |
| Température ambiante | -25 °C ... 70 °C |
| Répétabilité en cas de conditions constantes | 0,07 mm |
| Sortie de commutation | NPN |
| Fonction des éléments de commutation | Contact NO |
| Hystérésis | ≤0.07 mm |
| Fréquence de commutation max. | 5000 Hz |
| Courant de sortie max. | 200 mA |
| Chute de tension | ≤2 V |
| Circuit de protection inductif | intégré |
| Résistance aux courts-circuits | Cyclique |
| Plage de tension de service CC | 10 V ... 30 V |
| Ondulation résiduelle | ± 10% |
| Intensité à vide | ≤10 mA |
| Protection contre l'inversion de polarité | Pour tous les raccords électriques |
| Raccord électrique | 3 pôles M8x1 Connecteur mâle |
| Taille | M8x1 |
| Mode de fixation | Avec contre-écrou |
| Type de montage | noyé |
| Poids du produit | 18 g |
| Matériau du boîtier | Laiton PA acier inoxydable fortement allié Chromé |

| Caractéristique | Valeur |
|---|--------------------------------|
| Témoin d'état de commutation | LED jaune |
| Température ambiante en cas de pose mobile du câble | -5 °C ... 70 °C |
| Degré de protection | IP65 IP67 |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Sélection informations complémentaires du capteur | with standard sensing distance |
| Sortie électrique | NPN |
| Sélection du modèle de capteur | Standard |