

SIMATIC S7-300, entrée analogique SM 331, à séparation galvanique, 2 entrées analogiques, résol. 9/12/14 bits, U/I/thermocouple/résistance, alarme, diagnostic, 1x 20 pôles, débouchage/enfichage avec bus interne actif



Figure à titre d'exemple

Tension d'alimentation	
Tension de charge L+	
• Valeur nominale (CC)	24 V
• Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Courant d'entrée	
sur tension de charge L+ (sans charge), maxi	30 mA
sur bus interne 5 V CC, maxi	50 mA
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	1 W
Entrées analogiques	
Nombre d'entrées analogiques	2
• pour mesure de résistance	1
Tension d'entrée admissible pour entrée de tension (limite de destruction), maxi	20 V; en permanence, 75 V pendant 1 s max. (rapport cyclique 1:20)
Courant d'entrée admissible pour entrée de courant (limite de destruction), maxi	40 mA

Etendues d'entrée	
• Tension	Oui
• Courant	Oui
• Thermocouple	Oui
• Thermomètres à résistance	Oui
• Résistance	Oui
Etendues d'entrée (valeurs nominales), tensions	
• 0 à +10 V	Non
• 1 V à 5 V	Oui
• Résistance d'entrée (1 V à 5 V)	100 k Ω
• 1 V à 10 V	Non
• -1 V à +1 V	Oui
• Résistance d'entrée (-1 V à +1 V)	10 M Ω
• -10 V à +10 V	Oui
• Résistance d'entrée (-10 V à +10 V)	100 k Ω
• -2,5 V à +2,5 V	Oui
• Résistance d'entrée (-2,5 V à +2,5 V)	100 k Ω
• -250 mV à +250 mV	Oui
• Résistance d'entrée (-250 mV à +250 mV)	10 M Ω
• -5 V à +5 V	Oui
• Résistance d'entrée (-5 V à +5 V)	100 k Ω
• -50 mV à +50 mV	Non
• -500 mV à +500 mV	Oui
• Résistance d'entrée (-500 mV à +500 mV)	10 M Ω
• -80 mV à +80 mV	Oui
• Résistance d'entrée (-80 mV à +80 mV)	10 M Ω
Etendues d'entrée (valeurs nominales), courants	
• 0 à 20 mA	Oui
• Résistance d'entrée (0 à 20 mA)	25 Ω
• -10 mA à +10 mA	Oui
• Résistance d'entrée (-10 mA à +10 mA)	25 Ω
• -20 mA à +20 mA	Oui
• Résistance d'entrée (-20 mA à +20 mA)	25 Ω
• -3,2 mA à +3,2 mA	Oui
• Résistance d'entrée (-3,2 mA à +3,2 mA)	25 Ω
• 4 mA à 20 mA	Oui
• Résistance d'entrée (4 mA à 20 mA)	25 Ω
Etendues d'entrée (valeurs nominales), thermocouples	
• Type B	Non
• Type E	Oui
• Résistance d'entrée (type E)	10 M Ω

• Type J	Oui
• Résistance d'entrée (type J)	10 MΩ
• Type K	Oui
• Résistance d'entrée (type K)	10 MΩ
• Type L	Non
• Type N	Oui
• Résistance d'entrée (type N)	10 MΩ
• Type R	Non
• Type S	Non
• Type T	Non
• Type U	Non
• Type TXK/TXK(L) selon GOST	Non
Etendues d'entrée (valeurs nominales), thermomètres à résistance	
• Cu 10	Non
• Ni 100	Oui
• Résistance d'entrée (Ni 100)	10 MΩ; Standard
• Ni 1000	Non
• LG-Ni 1000	Non
• Ni 120	Non
• Ni 200	Non
• Ni 500	Non
• Pt 100	Oui
• Résistance d'entrée (Pt 100)	10 kΩ; Standard
• Pt 1000	Non
• Pt 200	Non
• Pt 500	Non
Etendues d'entrée (valeurs nominales), résistances	
• 0 à 150 ohms	Oui
• Résistance d'entrée (0 à 150 ohms)	10 MΩ
• 0 à 300 ohms	Oui
• Résistance d'entrée (0 à 300 ohms)	10 MΩ
• 0 à 600 ohms	Oui
• Résistance d'entrée (0 à 600 ohms)	10 MΩ
• 0 à 6000 ohms	Non
Thermocouple (TC)	
Compensation en température	
— paramétrable	Oui
— Compensation interne de température	Oui
— Compensation externe de température avec boîte de compensation	Oui
— pour température définissable de soudure froide	Oui

Linéarisation de caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • paramétrable — pour thermocouples — pour thermomètres à résistance 	<p>Oui</p> <p>Type E, J, K, L, N</p> <p>Pt100 (plage standard, plage climat), Ni100 (plage standard, plage climat)</p>

Longueur de câble	
<ul style="list-style-type: none"> • blindé, maxi 	200 m; 50 m pour 80 mV et thermocouples

Formation des valeurs analogiques pour les entrées

Principe de mesure	à intégration
--------------------	---------------

Temps d'intégration et de conversion/résolution par voie	
<ul style="list-style-type: none"> • Résolution avec domaine de dépassement (bits avec signe), maxi 	15 bit; unipolaire : 9 / 12 / 12 / 14 bit; bipolaire : 9 bit + signe/ 12 bit + signe/ 12 bit + signe/ 14 bit + signe
<ul style="list-style-type: none"> • Temps d'intégration paramétrable 	Oui; 2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms
<ul style="list-style-type: none"> • Temps de conversion de base (ms) 	3 / 17 / 22 / 102 ms
<ul style="list-style-type: none"> • Réjection des tensions perturbatrices pour fréquence perturbatrice f1 en Hz 	400 / 60 / 50 / 10 Hz

Capteurs

Raccordement des capteurs de signaux	
<ul style="list-style-type: none"> • pour mesure de courant comme transmetteur de mesure 2 fils 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • pour mesure de courant comme transmetteur de mesure 4 fils 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • pour mesure de la résistance en montage 2 fils 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • pour mesure de la résistance en montage 3 fils 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • pour mesure de la résistance en montage 4 fils 	Oui

Défauts/Précisions

Limite d'erreur pratique dans toute la plage de température	
<ul style="list-style-type: none"> • Tension, rapportée à l'étendue d'entrée, (+/-) 	1 %; ± 1 % (80 mV) ; $\pm 0,6$ % (250 mV à 1 000 mV) ; $\pm 0,8$ % (2,5 V à 10 V)
<ul style="list-style-type: none"> • Courant, rapporté à l'étendue d'entrée, (+/-) 	0,7 %; de 3,2 à 20 mA
<ul style="list-style-type: none"> • Résistance, rapportée à l'étendue d'entrée, (+/-) 	0,7 %; 150, 300, 600 ohms
<ul style="list-style-type: none"> • Thermomètre à résistance, rapporté à l'étendue d'entrée, (+/-) 	0,7 %; $\pm 0,7$ % (Pt100/ Ni100) ; $\pm 0,8$ % (Pt100 climat)

Limite d'erreur de base (limite d'erreur pratique à 25°C)	
<ul style="list-style-type: none"> • Tension, rapportée à l'étendue d'entrée, (+/-) 	0,6 %; $\pm 0,6$ % (80 mV, 2,5 V à 10 V) ; $\pm 0,4$ % (250 mV à 1 000 mV)
<ul style="list-style-type: none"> • Courant, rapporté à l'étendue d'entrée, (+/-) 	0,5 %; 3,2 à 20 mA
<ul style="list-style-type: none"> • Résistance, rapportée à l'étendue d'entrée, (+/-) 	0,5 %; 150, 300, 600 ohms
<ul style="list-style-type: none"> • Thermomètre à résistance, rapporté à l'étendue d'entrée, (+/-) 	0,6 %; $\pm 0,5$ % (Pt100/ Ni100) , $\pm 0,6$ % (Pt100 climat)

Alarmes/diagnostic/information d'état	
Fonctions de diagnostic	Oui; paramétrable
Alarmes	
• Alarme de diagnostic	Oui
• Alarme de dépassement de seuil	Oui; paramétrable, canal 0
Messages de diagnostic	
• Informations de diagnostic lisibles	Oui
Signalisation de diagnostic par LED	
• Signalisation groupée de défaut SF (rouge)	Oui
Séparation galvanique	
Séparation galvanique entrées analogiques	
• entre voies et bus interne	Oui
Isolation	
Isolation vérifiée avec	500 V CC
Connectique	
Connecteur frontal requis	20 points
Dimensions	
Largeur	40 mm
Hauteur	125 mm
Profondeur	120 mm
Poids	
Poids approx.	250 g
dernière modification :	12-09-2019