

MOTION CONNECT 300

Données de commande

6FX3002-5CK01-1BA0



Image semblable

Numéro de commande client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques électriques

Nombre de conducteurs x section en mm ²	4 x 0,75
Tension d'essai des conducteurs d'alimentation valeur efficace	4000 V
Tension d'essai du câble U0/U rapportée à la tension d'alimentation selon EN50395	300 V/500 V

Données mécaniques

Rayon de courbure minimum (installation fixe)	6 x diamètre
Rayon de courbure minimum (installation mobile)	155mm
Nombre de courbures,max.	100 000
Charge de traction maximale admissible pour câble fixe	50 N/mm ²
Charge de traction maximale admissible pour câble mobile	20 N/mm ²
Charge de torsion	Absolu 30 °/m
Type de raccordement	Connexion enfichable droite avec sens de sortie de câbles fixe
Longueur	10,0 m



Image semblable

Données de commande

6FX3002-5CK01-1BA0

Données techniques

Température ambiante

Service avec câble fixe	-25 ... 80 °C
Type de câble	Câble d'énergie
Matériau de la gaine de câble	PVC
Type d'isolement	PVC
Indice de protection	IP20
Norme de réaction au feu : ininflammable	EN 60332-1-1 à 1-3
Résistance aux huiles du câble	EN 60811-2-1 (uniquement huile minérale)
Justificatif de conformité Marquage CE	Oui
Justificatif de conformité homologation UL	Oui
Justificatif de conformité RoHS	Oui