

Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-PK-6-B

Code article :151168

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Abréviation de type	GRLA
Classification maritime	Voir certificat
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	PK-6 avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2	G1/8
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	300 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	210 l/min ... 290 l/min
Température ambiante	-10 °C ... 60 °C
Position de montage	Indifférente
Symbole	00991452
Pression de service sur la plage de température totale	0.3 bar ... 10 bar
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 → 0 bar	455 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 → 0 bar	320 l/min ... 440 l/min
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Température du fluide	-10 °C ... 60 °C
Couple de serrage max.	6 Nm
Poids du produit	25 g
Matériau du tourillon vissé	Alliage d'aluminium corroyé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau vis de réglage	Laiton

Caractéristique	Valeur
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression